



Nettoyant pour membrane d'osmose

CODE IRIM : EFNEOSMCLBB20



APPLICATION

Nettoyant basique pour membrane d'osmose inverse

Même avec un prétraitement bien conçu et des conditions opératoires convenablement choisies, on constate dans la plupart des cas un colmatage progressif des membranes d'osmose inverse.

Si ce colmatage n'est pas trop important, il peut être mis en œuvre, un nettoyage chimique afin de ramener les membranes vers leurs performances initiales.

BWT OSMOCLEAN B est un désincrustant, détergent, nettoyant, de la majeure partie des souillures organiques rencontrés sur les membranes d'osmose inverse.

UTILISATION

Dose: **BWT OSMOCLEAN B** peut-être injecté pur ou dilué de préférence à l'eau prétraitée ou au minimum adoucie et filtrée. Le dosage moyen est d'environ 4 à 5% v/v avec un temps de contact de 30 à 45 minutes environ selon la quantité et la nature des dépôts.

Rincer ensuite à l'eau prétraitée.

Le nettoyage peut être complété par une phase finale de désinfection au BWT CS-3012 (nous consulter).

Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes sont établies d'après les résultats officiels et privés qui se sont montrés les plus efficaces dans la pratique. Elles ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle tels que nature des matériaux et géométrie des installations, qualité de l'eau, conditions de dosage, ... Nous déclinons en conséquence toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation : celle-ci est une initiative, en dehors de notre contrôle qui laisse au compte de l'utilisateur les risques éventuels inhérents au stockage, à l'emploi et à la manipulation de nos produits. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.

CARACTERISTIQUES

- Apparenceliquide incolore
- Solubilité dans l'eau.....totale
- Packagingjerrican de 20 kg
- Densité à 20°C.....1.20 +/- 0.05
- pH pur> 13

AVANTAGES

- Produit liquide facile d'emploi
- Compatible avec la plupart des membranes d'osmose
- Efficace sur les dépôts organiques, biofilm, boues.

MANIPULATION - STOCKAGE - SECURITE

Produit basique, ne pas stocker à proximité de produits acides.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, ôter tout vêtement souillé et laver abondamment à l'eau.

Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et ventilé, à l'écart des sources de chaleur (Température < 35°C).

Pour plus de renseignements sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaire à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur www.msds-sys.net.