



Imprimante à jet d'encre thermique

ILLUMEX X2 ECONOMIC

Code IRIM : CIILX2E1HPC00



Haute qualité d'impression et longue durée de vie

Une qualité d'impression supérieure est la norme.

La technologie True print utilise une technologie unique de contrôle des buses, un contrôle de la température en temps réel et une impression par buses alternées. Nos imprimantes offrent ainsi une qualité d'impression supérieure et une longue durée de vie.

- **RENTABLE**

Modèle économique avec une grande stabilité d'impression.

- **OPTIONS FLEXIBLES**

Résolution horizontale : 50 à 1 200 dpi.

Résolution : 600 x 1 200 dpi.

Fonction - Communication - Personnalisation des E/S

- **HAUTE FIABILITÉ**

Contrôle unique des buses.

Contrôle de la température en temps réel.

Impression par buses alternées.

Meilleure qualité d'impression, durée de vie plus longue.

ILLUMEX X2 ECONOMIC

Imprimante à jet d'encre thermique

Résolution

Technologie jet d'encre thermique HP TIJ 2.5

Technologie

Vertical 600dpi

Horizontal 40 - 1200dpi

Adaptable avec une (1) à deux (2) Têtes

Communication protocole

Protocole de code simple, intégration système facile et développement secondaire.

Ecran

Ecran couleur tactile de 7 pouces

Dimension

Contrôleur 211 x 125 x 43 mm

Tête d'impression 156 x 49 x 93 mm

Langue d'interface optionnelle

Français/Chinois /anglais/coréen / Allemand / Arabe / Turc / Espagnol

Clavier

Français/Chinois /anglais/coréen / Allemand / Arabe / Espagnol

Compteur

Compteur ordinaire, source du bit de retenue paramétrable de manière flexible

Hauteur d'impression

Sélectionnez entre 1 mm et 25 mm x 4 mm en fonction du point de la police

Vitesse d'impression

Jusqu'à 60 m/min

Performances d'impression

Vitesse d'impression des codes QR jusqu'à 5 pièces/ses

Code-barres pris en charge

Code-barres, Code-25, Code-39, Code-935, Code-128, UPCA, et EAN

Code QR, Data Matrix GS1, Grid Matrix, Maxicode, PDF417

Format de date

Le réglage du mode de date est flexible. L'utilisateur définit le format de la date

Interface

Interface Ethernet, Interface USB1 (clé USB et équipement de communication auxiliaire disponibles)

Interface DVI pour connexion à un décodeur câble étendu

Kit d'alarme d'interface de décodeur câble : cellule photoélectrique, encodeur, I/O (2 entrées 2 sorties) RS232

Kit d'alarme d'interface de décodeur câble tendu : cellule photoélectrique, I/O (6 entrées 5 sorties) câble d'alimentation d'interface CC RS232 interface D815 pour connexion à la tête d'impression

Gestion d'encre

Reconnaitre le type d'encre et choisir automatiquement les paramètres les plus appropriés

Seules les cartouches HP d'origines sont prises en charge. Système de mesure automatique de la consommation d'encre

Configuration

Équipé d'un support d'impression latérale/vers le bas, peut être installé à volonté, mécanisme de retour à ressort en option.

Plage de température

Environnement de fonctionnement -10°C à 55°C, 10% -95% HR

Environnement de stockage -20°C à 70°C, 10% -95% HR

Puissance d'entrée

100-240V, 50/60Hz, 1.5A 120VA

Puissance sortie

24V 4A 96W



www.irim-ci.com

Tel : +225 0700553400 / 0769647905

