



Thermostat sec DRB 200-2 avec 2 blocs, 15x16 mm, 15x16 mm

Code IRIM: EEPsDRB2002C0

CFA Prix: Nous contacter

Disponible

Thermostat DRB 200 pour minéralisation standard et spéciale

Pré-programmé pour tous les standards de minéralisation et programme libre pour minéralisation spécifique

2 blocs de chauffe contrôlables séparément, composés chacun de 15 emplacements pour des tubes de 16mm de diamètre

Boîtier de contrôle digital, permet de vérifier à tout moment le temps/ température

Comprend 4 pré-programmes ainsi que 6 programmes libre utilisateur.

Température comprise entre 37 °C et 150 °C avec une variation de 1 °C , le temps est compris entre 1 et 480 min

Flexible

Bonne reproductibilité

Simple d'utilisation

Caractéristiques

Alimentation (tension):	115/220 V CA
Conditions de stockage:	-40 à 60 °C
Contrôles de sécurité:	CE, GS, cTUVus
Garantie:	24 mois
Heating system:	2 Heating Blocks
Humidité max. en service:	90 %
Interface utilisateur:	3 softkeys
Langues de l'interface utilisateur:	Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suedois, Polonais
Langues de la notice:	Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suedois, Polonais, Danois
Nombre de cuves:	15 x 16 mm diamètre
Plage de température:	10 - 45 °C
Poids:	2,8 kg
Programmes de chauffage:	Pré-programmé pour 40 °C, 100 °C, 150 °C et programme libre 37-165 °C, 1-480 min.
Programmes utilisateur:	6 température/temps libre
Raccordement au secteur:	50 - 60 Hz protection class I

Résolution de l'affichage:	5 x 7 matricielle
Stabilité de la température:	± 1 °C en conformité avec les méthodes EN, ISO, EPA
Taille de l'affichage:	2 x 16 caractere
Type d'affichage:	LCD
Vitesse de chauffage:	de 20 à 150 °C En 10 minutes



www.irim-ci.com
Tel : +225 0700553400 / 0769647905